



# TEKNİK ŞARTNAME

BASKI HIZI Yüksek Hızlı Taslak: 435 cps; High Speed Draft: 387 cps; Utility: 290 cps; Ortalama Letter Kalitesi: 73 cps

BASKI ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ 240 x 216 dpi (maks.)

BASKI GENİŞLİĞİ - BASKI KAFASI ÖMRÜ 200 milyon karakter

İĞNE SAYISI 9 iğne

KOLON SAYISI 80 sütun

FONTLAR (YAZI TİPLERİ) HSD, Utility, NLQ-Courier (Ölçeklenebilir), NLQ-Gothic (Ölçeklenebilir), Barcodes, OCR-B Emphasised, Enhanced, Double Width, Double Height, Italics, Bold, Superscript, Subscript, Underline, Overscore

KARAKTER TABLOLAR

I - KAĞIT BOYUTU Sürekli kağıt: Genişlik 76,2-254,0 mm x Uzunluk 76,2-355,6 mm Tek parçalı kağıt: Genişlik 99,1-216,0 mm x Uzunluk 99,1-356,0 mm Çok parçalı kağıt: Genişlik 76,2-254,0 mm x Uzunluk 76,2-355,6 mm

KAĞIT TÜRÜ Sürekli kağıt, Sürekli kopyalama kağıdı, Sayfa kağıt, Kart, Zarf, Etiket

MTBF (ARIZASIZ ORTALAMA SÜRE) 10.000 saat

EMÜLASYONLAR OKI Microline, Epson FX (ESC/P emülasyonu), IBM ProPrinter emülasyonu

KOPYALAMA ÖZELLİĞİ Normal baskı modu: orijinal + 4 sayfa (Toplam Kalınlık < 0,36 mm)

BELLEK Maks. 128 KB

ARABİRİM IEEE1284-1994 Çift Yönlü Paralel, USB 2.0 (Tam Hızlı), (İsteğe bağlı) 100BASE-TX/10BASE-T, (İsteğe bağlı) RS-232C (25 pinli)

GÜÇ KAYNAĞI Tek faz 220 - 240 VAC ?%10, 50/60 Hz ?%2

GÜÇ TÜKETİMİ Çalışırken: Maks. 27,5 W (ISO10561 (Utility, Range 1) Uyku: < 1,5 W

UYUMLU İŞLETİM SİSTEMLERİ Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2

BOYUTLAR 116 x 398 x 345 mm

AĞIRLIK Yaklaşık 5,8 k

  
Agit **TİMUR**  
Sağlık Teknikeri

## GEREKÇE

Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzemeye/malzemelere hastanemiz vezne biriminde ihtiyaç görüldüğünden alınması veya yaptırılması gerekmektedir.

Gereğini bilgilerinize arz ederim

SIRA NO	MALIN /İŞİN ADI	MİKTAR	BİRİM
1	ML-3320-ECO-NOKTA VURUŞLU YAZICI	1	ADET

  
Agik TIMUR  
Sağlık Teknikeri