



T.C.  
ŞANLIURFA VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Şanlıurfa Akçakale Devlet Hastanesi Başhekimliği

18.05.2022

Sayı : 78379617  
Konu : Teklife Davet  
PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA TEKLİF MEKTUPU

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Madde: 22 (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. KDV Hariç birim fiyatının hastanemiz satınalma birimine gönderilmesi hususunu;

Bilgilerinize rica ederim

Telefon : 0414 318 94 65  
Faks : 0414 318 94 23

Op.Dr. Mehmet GÜMER  
Başhekim

S.N.	MAL/HİZMET/YAPIM İŞİNİN CİNSİ	MİKTARI	ÖLÇÜ BİRİMİ	MARKA /MODEL/ TİTUBB	BİRİM FİYATI	TOPLAM FİYATI
1	FLORENSA AMPÜL 18W	500	ADET			
2	FLORENSA AMPÜL 40W	100	ADET			
3	ŞERİT LED FLORENSE	100	ADET			
4	60*60 LED ARMATÖR	100	ADET			
5	İZOLA BANT	20	ADET			
6	ÇOCUK KİLİTLİ SIVA ALTI TOPRAKLI PRİZ VE KOMİTETÖR (UPSS UYUMLU)	50	ADET			
7	ÇOCUK KİLİTLİ SIVA ALTI TOPRAKLI PRİZ (UPS UYUMLU)	50	ADET			
8	ÇOCUK KİLİTLİ SIVA ALTI TOPRAKLI PRİZ (UPS UYUMLU)	50	ADET			
9	0,75 İZOLELİ KABLO	300	METRE			
10	TOPRAKLI FİŞ	200	ADET			
11	3'GRUP PRİZ	50	ADET			
12	2*2,5 TTR KABLO	200	METRE			
13	2*5 TTR KABLO	200	METRE			
14	3*1,5 TTR KABLO	200	METRE			
15	DOLAP KİLİDİ	20	ADET			
16	ÇİFT TARAFLIBANT	20	ADET			
17	BAREL	20	ADET			
18	AHŞAP KAPI KİLİDİ	30	ADET			
19	KAPI KOLU (TAKIM)	100	METRE			
20	RULO BOYA FIRÇASI	10	ADET			
21	KESME FIRÇA	10	ADET			
GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ) :						

Son Teklif Tarih ve saati : 09.05.2022- 12:00

Teklif veren firmanın	
Adı Soyadı/ Ünvanı	Firma Yetkilisi
Adres	
Telefon	Kaşe ve İmza
Faks	
E-mail	

NOTLAR:

1. Teknik şartnamesi olan malzemelerde teknik şartnameye uymayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
2. Her türlü nakliye, kargo, taşıma ve montaj giderleri yüklenici firmaya ait olacaktır.
3. Bu alımda kısmi teklif verilebilir.

Satınalma Birimi  
Adres: Adnan Menderes Mah, Turgut Özal Bulvarı No:17,  
63500 Akçakale/Şanlıurfa  
E mail : satinalmaakcd@gmail.com

Ayrıntılı Bilgi için: Satınalma  
Tif : 0 414 3189300- Dahili:9465  
Faks : 0414 318 94 23- 0 414 318 94 65

## **KAPI KOLU:**

**Poz No: 77.145.1008 (P-130/E)**

**Poz Açıklaması:** Alüminyum-Ahşap ve Pvc doğramaları kapı kolu ve aynaları

**Poz Tarifi:** İdarece beğenilecek ispanyolet kolu ve profil içindeki yuvasında tek veya çift yönde hareket eden ispanyolet çubuğu, çubuk üzerine kanat yüksekliğine göre en az iki adet bulunan paslanmaz çelikten mamul ispanyolet makarası ve sıkıştırmaya müsait ayarlanabilir, damak veya alüminyumdan yapılmış makara karşılıklarından meydana gelecektir. Görünen aksam polisaj ve eloksal yapılmış olacaktır. 120 cm'den büyük boydaki pencere kanadında ve kapılardaki ispanyolet makaralar 3 veya 4 adet olacaktır. İspanyolet kol aksenel olacaktır. İspanyolet mekanizmaları TS 4049, TS 4644'te tarif edilen metotlarla tayin edilecek güvenlik gruplarında istenen hava infiltrasyon sınırları içinde kalmayı sağlayacaktır. İspanyolet çubuğuna kumanda etmeyen, profilde açılan deliğe (yuva) giren dil vasıtası ile kapanma temin eden kollar kullanılmayacaktır. Kapı ve Pencere Menteşeleri : Doğrama bünyesinde bulunan alüminyum kapı ve pencere menteşelerinde gövde ve mildeki aşınmaya karşı önlemler alınacaktır ( sert plastik kılıf). Ancak idarenin onayı ile görünüm isteği veya gereklilikten dolayı (büyük kapılar, çarpma kapılar, rüzgara maruz kapılar vb.) çelik yuvalı, ayarlı menteşeler olacaktır. Kilitler - Kollar ve aynaları İmalatlarda TSE belgeli kilitler kullanılacaktır. Kilitlerde kullanılacak kol ve aynaları, çekme profilden kesilmiş keskin ve sivri köşeli olmayacaktır. Kollar ve aynaları polisaj ve elekson yapmaya müsait alışımda döküm veya dolu çubuktan döküm olacaktır. Bu kolların demir maçalara tespiti gizli (gömme) setuskur vidalarla yapılacaktır. Kapı Altı Fırçaları Eşiksiz ve rüzgara maruz yerlerde 3 cm.yükseklikte ve en az iki sıralı kıl fırçalar, özel plastik kapatıcılar veya sıkıştırmalı mekanizmalar kullanılacaktır. NOT: Yukarıdaki malzemelere ait vidalar teklif fiyata dahil olup Alüminyum malzemeler ile kullanılacak bu vidalar (TS 79 - 80 - 432)'ye uygun olacak ve mutlak suretle korozyona karşı korunmuş olacaktır.

## **DIŞ VE İÇ ÇEPHE RULO FIRÇA:**

\*Sünger malzemedden imal edilmiş olacak

- Dış cephelerde ve iç cephelerde kullanıma uygun olmalıdır.
- Uygulama yüzeylerde grenler oluşturmamalıdır

Boy:10 -20 cm Çap:4 -8 cm olacak

•Solventten etkilenmemelidir. •Silikonlu boyalar, plastik boyalar vernik ve yağlı boyaların kullanımına uygun olmalıdır.

## **KESTİRME FIRÇA:**

TSE standartına uygun olmalıdır.

Yağlı ve silikonlu boyalarla kullanıma uygun olmalıdır.

## **OKSİJEN PANO ANAHTARI:**

Hastanede mevcut oksijen sistemi panosuna uygun krom kaplı prinçten imal edilmiş TSE standartna uygun olmalıdır.

İbrahim HEDİM

## **S/A NUMERİS PRİZ**

**Poz No:** 35.190.1703

**Poz Açıklaması:** Telefon prizi rj-11 veya rj-12 (6 kontaklı) (22,5 x 45 mm)

**Poz Tarifi:** Şebeke ve UPS topraklı prizleri TS IEC 60884-1+A1+A2 standardına uygun, priz delikleri normal veya 45° eğimli, çocuk emniyeti korumalı, IP 20 koruma sınıflı, prizler arası birleştirme barası ile baralı bağlantı uygulaması yapılabilen, Data prizleri RJ-45 tipinde, T568A ve T568B bağlantı tiplerinin ikisini birden destekleyecek tipte, yaylı toz koruma kapaklı, Telefon prizleri RJ-11 veya RJ-12 tipinde, yaylı toz koruma kapaklı, üzerlerinde etiketleme için şeffaf muhafaza kapaklı yeri bulunan, alev geciktirmeli (UL94 V0) malzemedan mamul (tırnaklı veya kızaklı tip) prizlerin temini, işyerine nakli, montajı, kablo bağlantılarının yapılması, her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi. Priz montaj seti ve çerçeve fiyatları birim fiyata dahil edilmiştir.)

## **2x0,75mm<sup>2</sup> TTR KABLO**

**Poz No:** 35.140.2102

**Poz Açıklaması:** Peşel, pvc boru içinde besleme hattı 2\*0.75 mm<sup>2</sup>

**Poz Tarifi:** Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğinde mevcut listelere göre faz ve nötr iletkenleri plastik izoleli olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, boru, kroşe, buat muf, dirsek, klemens, demir konsol, boya, her nevi malzeme temini ve işçilik dahil

## **ÇİFT TARAFLI BANT:**

**Poz No:** 10.200.2791

**Poz Açıklaması:** Butil bant (her iki yüzü kendinden yapışkanlı, 3 mm kalınlık/10 mm genişlikte)

## **TOPRAKLI FİŞ:**

**Poz No:** 781.501

**Poz Açıklaması:** Etanş kauçuk monofaze düz fiş 16 a.

**Poz Tarifi:** Kauçuk gövdeli, neme, toza, dış hava etkilerine ve darbeye dayanıklı Türk Standartlarına uygun şantiye, atölye ve fabrikalarda kullanılmak üzere temini ve yerine montajı.

İbrahim ADIN



**3'LÜ KLEMENSLİ TOPRAKLI GRUP PRİZ:**

**Poz No:** 35.550.4012

**Poz Açıklaması:** 3 lü grup priz anahtarlı-anahtarsız

**Poz Tarifi:** (TS EN 61439-1 standardına uygun)

**KAPI BARELİ:**

**Poz No:** 04.K77

**Poz Açıklaması:** BAREL, 31+36 mm, KROM

**KAPI KİLİDİ:**

**Poz No:** 15.465.1004

**Poz Açıklaması:** Gömme silindirli iç ve dış kapı kilidinin yerine takılması (geniş ve dar tip) ( Ahşap, Metal. Plastik )

**Poz Tarifi:** Gömme silindirli iç ve dış kapı kilidinin yerine takılması (geniş ve dar tip)

**2x2,5mm<sup>2</sup> NHXMH KABLO:**

**Poz No**35.150.1502

**Poz Açıklaması:** 2x2.5 mm2 kurşunsuz pvcizol.kablo.besleme hattı (nhxmh)

**Poz Tarifi:** TSE K 328 standardına uygun NHXMH, enaz 300/500 V olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, her nevi malzeme temini ve işçilik dahil.

**2x1,5mm<sup>2</sup> NHXMH KABLO:**

**Poz No**35.150.1501

**Poz Açıklaması:** 2x1.5 mm2 kurşunsuz pvcizol.kablo.besleme hattı (nhxmh)

**Poz Tarifi:** TSE K 328 standardına uygun NHXMH, enaz 300/500 V olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, her nevi malzeme temini ve işçilik dahil.

**3x1,5mm<sup>2</sup> NHXMH KABLO:**

**Poz No**35.150.1530

**Poz Açıklaması:** 3x1.5 mm2 kurşunsuz pvcizol.kablo.besleme hattı (nhxmh)

**Poz Tarifi:** TSE K 328 standardına uygun NHXMH, enaz 300/500 V olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, her nevi malzeme temini ve işçilik dahil.

İbrahim AYOĞLU  
2011

### **S/A TOPRAKLI PRİZ:**

**Poz No:** 35.185.1201

**Poz Açıklaması:** GÖMME TOPRAKLI PRİZ (TS-40)

**Poz Tarifi:** VC boru içerisinde linye ve sorti hatları en az 2,5 mm<sup>2</sup> kesitte faz, nötr ve güvenlik hatlı prizde faz, nötr ve güvenlik iletkenleri TS EN 60445'a göre renklendirilmiş plastik izoleli cinsinden olmak üzere buat, klamens, priz, her nevi malzeme temini, işyerine nakil ve işçilik dahil, komple güvenlik hatlı priz sortisi yapılması.

### **S/A KOMİTATÖR**

**Poz No:** 35.185.1102

**Poz Açıklaması:** GÖMME KOMİTATÖR ANAHTAR (TS 4915 EN 60669-1 )

**Poz Tarifi:** TS - 4915'e uygun, birim fiyat no 35.185.1101 ile aynı, yalnız komütatör - "anahtar.

### **S/A DATA PRİZ**

**Poz No:** 35.190.1704

**Poz Açıklaması:** DATA PRİZİ CAT 5E VEYA CAT 6E RJ-45 (8 KONTAKLI) (22,5 X 45 MM)

**Poz Tarifi:** Şebeke ve UPS topraklı prizleri TS IEC 60884-1+A1+A2 standardına uygun, priz delikleri normal veya 45° eğimli, çocuk emniyeti korumalı, IP 20 koruma sınıfı, prizler arası birleştirme barası ile baralı bağlantı uygulaması yapılabilen, Data prizleri RJ-45 tipinde, T568A ve T568B bağlantı tiplerinin ikisini birden destekleyecek tipte, yaylı toz koruma kapaklı, Telefon prizleri RJ-11 veya RJ-12 tipinde, yaylı toz koruma kapaklı, üzerlerinde etiketleme için şeffaf muhafaza kapaklı yeri bulunan, alev geciktirmeli (UL94 V0) malzemedan mamul (tırnaklı veya kızaklı tip) prizlerin temini, işyerine nakli, montajı, kablo bağlantılarının yapılması, her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi. Priz montaj seti ve çerçeve fiyatları birim fiyata dahil edilmiştir.)

*İbrahim Aydın*  
*[Signature]*

## **36W-40W 60X60 LED PANEL BAÇLİGH:**

**Poz No:** 35.170.1106

**Poz Açıklaması:** Sıva altı, min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan)

**Poz Tarifi:** Bütün led armatürler; ENEC sertifikalı veya TSE ürün belgeli veya akredite bir belgelendirme kuruluşu tarafından ürün belgesine haiz olan sürücülü ve sürücü PFC değeri en az 0,95 olacaktır. Kullanılan ledler IESNA LM-80 belgeli olacaktır. Armatürlerin kullanım ömrü TM-21 hesaplama tablosuna göre en az 50000 (L70) saat, armatür renksel geriverim değeri (CRI) en az 80 olacaktır ve homojen ışık dağılımına sahip olacaktır. Armatürler TS EN 60598-1, TS 8698 EN 60598-2-1, TS EN 60598-2-2 standartlarına, armatür sürücüleri TS EN 61347-1 ve TS EN 61347-2-13 standartlarına ve (2014/35/AB) Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yönetmeliğe uygun olarak CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş olacaktır. Armatürler akredite bir laboratuvarından alınmış IESNA LM-79 standartlarına uygun fotometrik ölçüm raporuna sahip olacak, IP koruma derecesi testleri TS 3033 EN 60529 standardına, IK koruma derecesi testleri TS EN 62262 standardına göre yaptırılmış olacaktır. Ayrıca armatürler Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğine uygun üretilmiş olacaktır. Not: Led armatür pozlarında belirtilen ışık akısı (lm) değerleri armatürün çıkış değeridir, tüketim gücü ise armatürün şebekeden çektiği toplam gücü ifade eder. Gövdesi en az 0,5 mm, çerçevesi en az 0,7 mm DKP sacdan imal edilmiş, en az 1 mm kalınlığında opal PMMA difüzörlü, en az IP 40 koruma derecesine sahip armatürün iş yerine temini her nevi malzeme, işçilik ve montajı dahil çalışır halde teslimi.

## **İZOLE BANT:**

**Poz Tarifi:**Renk: Siyah• Genişlik: 18 mm.Uzunluk: 9,15 M (10 yds)  
Kalınlık: 0,13 mm

Standart tip PVC Elektrik İzolasyon bandı olmalıdır.

- Kaliteli, esnek ve yapışkanı kuvvetli olmalıdır.
- 1000V' a kadar olan uygulamalar için üretilmiş olmalıdır.
- Açılmamış paketler halinde teslim edilecektir.

## **ALÜMİNYUM KORNİŞ:**

**Poz No:** MSB.086

**Poz Açıklaması:** Üç Yollu 80x14x1 mm. Boyutundaki Alüminyum Profil ile Perde Korniş Yapılması

**Poz Tarifi:** 80mm. Eninde, 14mm. Yüksekliğinde, 1mm kalınlığında, 0.515kg/m birim ağırlığındaki üç yollu alüminyum kornişin projesindeki ebatlarda kesilerek dübel ve vida ile tavana tespit edilmesi için işçilik her türlü malzeme ve zayıyatı, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler dahil, 1 mt fiyatıdır. ÖLÇÜ : Yerine monte edilmiş alüminyum profilin uzunluğu ölçülür.

İbrahim HADIR  
DİREK

**T.C.**  
**ŞANLIURFA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ**  
**AKÇAKALE DEVLET HASTANESİ**

21 kalem malzeme alımı teknik şartnamesidir.

**18WATT FLORESAN AMPUL:**

**Poz No:** 780.214

**Poz Açıklaması:** Kompakt floresan ampül 18w-1200 lümen 6500K

**Poz Tarifi:** Aynı ışığı veren standart akkor flamanlı ampullere göre yaklaşık % 80 daha az elektrik enerjisi harcayan, en az 10.000 saat ömürlü, 220-240 V gerilimle çalışan, çeşitli şekillerde dizayn edilen (Birli, ikili, üçlü, dördü vb) ince flöresan tüplerden yapılmış, kompakt flöresan ampullerin iş yerine temini ve montajı dahil işler halde teslimi. (TS EN 60969,TS EN 55015 ve TS EN 60968 standartlarına uygun) Balastı harici olan tiplerin balast bedelleri ayrıca ödenecektir.

**40WATT FLORESAN AMPUL:**

**Poz No:** 780.754

**Poz Açıklaması:** Kompakt floresan ampül36-40w-1200 lümen 6500K

**Poz Tarifi:** Aynı ışığı veren standart akkor flamanlı ampullere göre yaklaşık % 80 daha az elektrik enerjisi harcayan, en az 10.000 saat ömürlü, 220-240 V gerilimle çalışan, çeşitli şekillerde dizayn edilen (Birli, ikili, üçlü, dördü vb) ince flöresan tüplerden yapılmış, kompakt flöresan ampullerin iş yerine temini ve montajı dahil işler halde teslimi. (TS EN 60969,TS EN 55015 ve TS EN 60968 standartlarına uygun) Balastı harici olan tiplerin balast bedelleri ayrıca ödenecektir.

**ŞERİT LED:**

**Poz No:** V.2233

**Poz Açıklaması:** LedLine( ŞeritLed- Soketli)

**Poz Tarifi:** 3 Çıplı Şerit LED50X50 6500K-3000K PAKET 5mt

*İbrahim*  
*AMIDIN*  
*Baş*